

## LAVASTOVIGLIE A CESTO TRAINATO 120 CESTI/ORA - USCITA CESTO A SINISTRA



Lavastoviglie a cesto trainato realizzata in acciaio inox AISI 304 a doppia parete spaziata. Porte a doppia parete. Vasche in acciaio inox completamente stampate. Filtri integrali sulla vasca in acciaio inox. Fasi di lavaggio: lavaggio - risciacquo. 2 velocità di avanzamento cestelli. Avanzamento cestelli: da destra a sinistra. Produttività oraria: 1° velocità 120 cesti; 2° velocità 60 cesti. Connettibile tramite rete Ethernet al portale APO.LINK – Industria 4.0 – per il controllo in tempo reale delle macchine, esportare e visualizzare lo storico dei dati e gli indicatori di processo.



|                               |         |                               |                      |
|-------------------------------|---------|-------------------------------|----------------------|
| Altezza utile di introduzione | 45 cm   | Consumo di acqua lt/cesto     | 1,3-2,5              |
| Consumo di acqua lt/h         | 150-150 | Direzione avanzamento cesto   | da destra a sinistra |
| Larghezza utile introduzione  | 54 cm   | Produttività                  | 120-60 cesti/ora     |
| Risciacquo                    | singolo | Velocità di avanzamento cesto | 2                    |

### Caratteristiche funzionali

- Macchina lavastoviglie per il lavaggio in continuo di piatti, teglie da forno, vassoi gastronorm, vassoi termo-isolati per distribuzione pasti, bicchieri, pentolame e utensili vari. Dimensione del cesto: 50 x 50 cm.
- ALTEZZA UTILE di lavaggio: 45 cm. LARGHEZZA UTILE di lavaggio: 54 cm.
- Pannello comandi soft-touch con scheda elettronica, 2 display LED: tasto On-Off, visualizzazione/regolazione delle temperature acqua in vasca e nel boiler, indicatore luminoso per raggiungimento temperature impostate, tasto di avvio programma di lavaggio, indicatore luminoso riempimento vasca, selezione velocità di avanzamento cestelli, indicatore luminoso per allarme fine corsa.
- Gestione elettronica del lavaggio che ottimizza i tempi di pausa della lavastoviglie spegnendo le utenze non necessarie, consentendo quindi un risparmio energetico. Riavvio automatico con l'inserimento del cesto.
- Porta USB per aggiornamenti software e scarico dati.
- Fasi di lavaggio: lavaggio - risciacquo.
- Risciacquo: singolo.
- 2 velocità di avanzamento cestelli.
- Avanzamento cestelli: da destra a sinistra.
- Produttività oraria: 1° velocità 120 cesti; 2° velocità 60 cesti.
- Temperatura di lavaggio (regolabile): 60°C.
- Temperatura di risciacquo (regolabile): 82°C.
- Consumo di acqua in risciacquo: 1a velocità 150 lt/h - 1,3 lt/cesto; 2a velocità 150 lt/h - 2,5 lt/cesto.
- Arresto automatico del risciacquo in assenza di cesto: permette di evitare sprechi di acqua, energia e prodotti chimici durante la fase del risciacquo. In presenza del cesto il risciacquo riprende automaticamente.
- Accessibilità alla camera di lavaggio tramite le porte e pannelli frontali.
- Connettibile tramite rete Ethernet al portale APO.LINK – Industria 4.0 – per il controllo in tempo reale delle macchine, esportare e visualizzare lo storico dei dati e gli indicatori di processo.
- I migliori risultati di lavaggio, la maggiore durata di tutti i componenti, il minore consumo di detersivi e tensioattivi sono assicurati se le lavastoviglie sono alimentate ad acqua calda con durezza 2-8°F e pressione 200-400 kPa.

### Dotazioni di sicurezza e certificazioni

- Approvazioni CE con riferimento a tutte le direttive e norme vigenti.
- Boiler e vasca con termostato di sicurezza.

- Grado di protezione IPX4.

**Dotazioni di serie**

- n. 1 cesto per 18 piatti Ø 24 cm (KEBPIN).
- n. 1 cesto piano 50x50 cm (KEBFLA17).
- n. 1 contenitore posate (CPP).
- Tubazioni di carico e scarico.

**Optional e Accessori**

- Micro di fine corsa.
- Modulo asciugatura rettilineo o ad angolo.
- Aspirazione vapori.
- Recuperatore di calore; pompa di calore.
- Dosatore di detergente e brillantante installato.
- Predisposizione lavastoviglie se alimentata con acqua fredda.
- Interruttore di emergenza installato.
- Riduttore di pressione.
- Paraspruzzi laterali in uscita.

**Dati tecnici**

|                   |                 |                          |               |
|-------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| <i>Voltaggio</i>  | 400V 3N~ / 50Hz | <i>Peso netto</i>        | 174 kg        |
| <i>Peso lordo</i> | 200 kg          | <i>Potenza elettrica</i> | 22 kW         |
| <i>Dimensioni</i> | 115x77x161,5 cm | <i>Imballo</i>           | 128x92x185 cm |