TRIHC

ARMADIO FRIGORIFERO +2°C ÷ +10°C ROLL IN PER CARRELLI

Frigorifero realizzato con struttura di pannelli in acciaio inox AISI 304. Camera di conservazione idonea ad accogliere carrelli da 20 teglie GN 2/1-EN 60x80 cm. Sistema di refrigerazione ventilato, evaporatore esterno al vano. Pannello comandi con scheda elettronica, segnalazione allarmi HACCP. Sbrinamento a gas caldo.

CE

Carica refrigerante (kg)	0,115	*Classe climatica*	5 (+40°C, 40% R.H.)
Classe efficienza energetica	prodotto escluso dall'etichetta energetica europea, Regolamento EU 2015/1094	*LWA dB(A)*	62
Potenza frigorifera a -10°C W	610	*Refrigerante/GWP*	R290/3
Temperatura di funzionamento	+2/+10°C	*Volume lordo (lt)*	1526
Volume utile netto (lt)	1450		

Caratteristiche funzionali

- Temperatura di funzionamento: +2°C ÷ +10°C.
- Affidabilità testata fino +43°C.
- Gruppo motore con fluido refrigerante R290.
- Pannello comandi con scheda elettronica con segnalazione degli allarmi HACCP: alta e bassa temperatura, black-out, rottura sonde, alta pressione ed alta condensazione. Tali segnalazioni avvengono tramite allarmi sia visivi che acustici; nel caso di rottura della sonda interna della camera, l'apparecchio continua a funzionare sulla base dei tempi medi di funzionamento del compressore antecedenti lo stato di avaria. Possibilità di variare manualmente sia la temperatura di esercizio che l'umidità relativa al 75% oppure al 90%.
- Sbrinamento automatico a gas caldo.
- Evaporazione automatica della condensa.
- Accessibilità a tutti gli organi funzionali e di controllo, attraverso il cruscotto comandi, rimovibile a scatto.
- Microinterruttore per arresto motoventilatore interno e accensione lampada con porta aperta.

Caratteristiche costruttive

- Struttura realizzata con pannelli in acciaio inox AISI304, sistema di isolamento in poliuretano espanso senza utilizzo di CFC. Porta, fianchi e cruscotto satinati con finitura satinata scotchbrite.
- Spessore isolamento: 70 mm.
- Refrigerazione ventilata tramite evaporatore alettato con trattamento anti-corrosione, posizionato internamente al vano.
- Vano idoneo a contenere carrelli con contenitori GN 2/1 – EN 60x80.
- Pavimento in acciaio inox AISI 304.
- Porta su cerniere inox AISI 304 a destra, reversibile in utenza, con sistema di auto-chiusura per angoli di apertura inferiori ai 90°. Maniglia inox integrata, a tutta altezza, di facile presa.
- Profondità a porta aperta 1820 mm.
- Luce utile porta (LxPxH): 70 x 88 x 181,5 cm.
- Illuminazione con lampada a LED e facilmente accessibile.
- Serratura a chiave.

Dati tecnici

Voltaggio	230V 1N~ / 50Hz	*Peso netto*	180 kg

TRIHC

Peso lordo	200 kg	*Potenza elettrica*	0,32 kW
Dimensioni	105,5x105,5x225,5 cm	*Imballo*	116x119x240 cm