

## ABBATTITORE RAPIDO 18 KG/CICLO

Abbattitore rapido di temperatura, realizzato in acciaio inox AISI 304. Produttività per ciclo: 18 kg da +90°C a +3°C al cuore del prodotto in 90 min. Vano interno utile a 5 contenitori GN 1/1 o EN 60x40 cm. Scheda comandi con display LCD ed encoder, sonda multi-point.



|                            |                      |                     |                |
|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Capacità teglie            | nr. 5 GN 1/1 - 60X40 | Categoria           | abbattitore    |
| Lato inserimento GN 1/1-EN | 53 - 60 cm           | Potenza frigorifera | W 692          |
| Produttività per ciclo     | 18 kg (+90°C÷+3°C)   | Sonda in dotazione  | IFR Multipoint |
| Tipo sbrinamento           | aria                 |                     |                |

### Caratteristiche funzionali

- Produttività per ciclo: 18 kg da +90°C a +3°C al cuore del prodotto in 90 min.
- Scheda comandi con display grafico monocromatico ed encoder, per gestire in modalità multilingue tutti i programmi con estrema facilità.
- I.F.R.: sistema di abbattimento positivo che in modo automatico ottimizza il processo per qualsiasi tipologia di alimento, indipendentemente dalla pezzatura e dalla quantità, prevenendone il suo congelamento superficiale, grazie all'utilizzo di una sonda spillone multipoint a tre sensori.
- SOFT +3°C: ciclo effettuato mediante sonda al cuore o a tempo, idoneo per raffreddare alimenti fino a +3°C, utilizzando una temperatura camera intorno a 1°C.
- HARD +3°C: ciclo effettuato mediante sonda al cuore o a tempo, idoneo per raffreddare alimenti fino a +3°C, utilizzando una temperatura camera variabile da -15°C a 1°C.
- INFINITY: ciclo di abbattimento/congelamento a tempo che ha durata infinita, idoneo per raffreddare teglie di alimenti di diversa tipologia. E' possibile controllare la temperatura al cuore.
- AUTOMATICI: cicli di lavoro consigliati dal costruttore. Possibilità di selezione del carico.
- MEMORIZZATI/ PREFERITI: 10 cicli di abbattimento che possono essere configurati secondo le esigenze dell'utente. Si possono rendere PREFERITI 10 di questi programmi.
- MULTY: ciclo di abbattimento a tempo, organizzato per livelli di carico, con possibilità di lettura sonda spillone, dando ad ogni livello il suo tempo.
- SMART ON: ciclo con avvio automatico. Inserito un prodotto caldo se viene rilevato un aumento di temperatura della camera, dopo 5 minuti, si avvia automaticamente un ciclo Soft +3°C, a sonda o a tempo, in funzione dell'utilizzo o meno dello spillone.
- CONSERVAZIONE: passaggio automatico alla fase di conservazione dopo il ciclo di abbattimento. E' possibile attivare un ciclo di conservazione indipendentemente da un ciclo di abbattimento.
- SONDA MULTIPOINT: per il controllo costante delle temperature in camera e rilievo dei funzionamenti anomali, segnalando e memorizzando ogni eventuale scostamento.
- HACCP ALARMS: La presenza di un allarme viene visualizzato sul display. Gli allarmi vengono registrati in una lista (30 allarmi in memoria).

### Caratteristiche costruttive

- Classe climatica 4 (temperatura ambiente +30°C, umidità relativa 55%). Prestazioni garantite fino ad una temperatura ambiente +32°C.
- Funzionamento interno cella con ventilazione forzata non diretta sull'alimento. Sbrinamento ad aria. Fluido refrigerante utilizzato: R404A. Raffreddamento ad aria.
- Struttura monoblocco con angoli interni arrotondati. Esterno: fronte, fianchi e top in acciaio inox AISI 304. Interno: acciaio inox AISI 304. Porta, fianchi, cruscotto e top satinati. Finitura Scotchbrite.
- Coibentazione con iniezione di poliuretano espanso, spessore 55 mm, densità 40kg/m³, senza utilizzo di CFC.
- Pannello di protezione ventole incernierato ed apribile per permettere facile accessibilità all'evaporatore e motoventilatore durante le operazioni di pulizia.
- Batteria di scambio evaporante rame alluminio protetta contro l'ossidazione.

- Fondo interno diamantato per una migliore igiene. Foro di scarico condense sul fondo per facilitare operazioni di pulizia.
- Vano interno a 5 livelli utile a contenitori GN 1/1 o 60x40 cm. Telaio porta teglie smontabile realizzato in filo d'acciaio inox AISI 304 a 5 posizioni, passo 66,5 mm.
- Porta con maniglia esterna in acciaio inox a tutta altezza; guarnizione magnetica facilmente smontabile; resistenza sulla cornice porta; microinterruttore magnetico di sicurezza per arresto motoventilatore interno; reversibile in utenza.
- Piedi in acciaio inox, regolabili in altezza da 75 a 108 mm.

**Dotazioni di serie**

- Dotazione standard: telaio porta-teglie a corredo. Bacinella in plastica posta sul fondo esterno al fine di favorire il deposito dell'acqua di sbrinamento.
- SONDA MULTIPOINT

**Optional e Accessori**

- Accessori a richiesta: kit guide e cremagliere per rendere la camera compatibile solo a contenitori EN, ferma-sonda per liquidi.

**Dati tecnici**

|                   |                 |                          |              |
|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| <i>Voltaggio</i>  | 230V 1N~ / 50Hz | <i>Peso netto</i>        | 110 kg       |
| <i>Peso lordo</i> | 120 kg          | <i>Potenza elettrica</i> | 1 kW         |
| <i>Dimensioni</i> | 74,5x72x84 cm   | <i>Imballo</i>           | 81x77x110 cm |